

LIFECORD (L) FRHF

0.6/1 kV



JOHDIN	1.5 mm ² yksilankainen kuparijohdin >1.5 mm ² kerrattu kuparijohdin
ERISTE	Palonkestävä kiillenuha XLPE
KAAPELOINTI	Johtimet kierretty yhteen kaapeliksi
ULKOVAIPPA	LSZH Väri: oranssi
VIITESTANDARDI	IEC 60502-1 (osin)

KÄYTTÖ

Palonkestävä suojaamaton tehonsiirto- ja ohjauskaapeli 0.6/1 kV asennuksiin ja järjestelmiin, joiden tulee säilyttää toimintakyky tulipalon aikana. Kiinteään asennukseen.

RAKENTEELLISET OMINAISUUDET:

MIN. TAIVUTUSSÄDE (asennus/kiinteä)	9 x Ø/6 x Ø
JOHDINTUNNISTEET	2-johtiminen sininen, ruskea 3-johtiminen sininen, ruskea, ke/vi 5-johtiminen sininen, ruskea, musta, harmaa, ke/vi 7-27-johtimiset juokseva numerointi

PERUSOMINAISUUDET:

PALONKESTÄVYYS	IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22
NIMELLISJÄNNITE	AC 0.6/1 kV (1.2 kV) DC 0.9/1.5 kV (jos jännite maahan ei ylitä 0.9 kV)
PALONKESTÄVÄ	Kyllä IEC 60331-21
HALOGEENITON	Kyllä IEC 60754
ALHAINEN SAVUNMUODOSTUS	Kyllä IEC 61034
MIN. ASENNUSLÄMPÖTILA	-15 °C
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40 - 90 °C

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista uusin päivitys nettisivuiltamme.

© 2024 Helkama Bica Oy

HELKAMA
THE PERFECT CONNECTION

helkamabica.com
customer.care@helkamabica.fi
+358 2 410 8700



helmacab.nl
info@helmacab.nl
+ 31 183 617 109

LIFECORD (L) FRHF

Sähkönumero	Nimikenumero	Johtimet x johtimen poikkipinta-ala mm ²	Nom. ulkohalkaisija mm	Paino kg/km
0445600	75400	2 x 1.5	8.5	80
0445601	75401	2 x 2.5	10.0	120
0445619	75402	2 x 6	13.0	260
0445620	75403	2 x 10	15.0	385
---	75410	3 x 1.5	9.0	105
0445639	75411	3G1.5	9.0	105
---	75412	3 x 2.5	10.5	150
0445640	75413	3G2.5	10.5	150
---	75414	3 x 6	14.0	330
0445642	75415	3G6	14.0	330
---	75416	3 x 10	16.0	485
0445643	75417	3G10	16.0	485
---	75430	5 x 1.5	11.0	165
0445652	75431	5G1.5	11.0	165
---	75432	5 x 2.5	12.5	225
0445653	75433	5G2.5	12.5	225
---	75434	5 x 6	16.7	496
0445654	75435	5G6	16.7	496
---	75436	5 x 10	19.5	736
0445655	75437	5G10	19.5	736
0445722	75438	7 x 1.5	12.0	207
0445723	75439	7 x 2.5	14.0	295
0445724	75440	12 x 1.5	16.0	342
0445725	75441	12 x 2.5	18.3	480
0445726	75442	19 x 1.5	18.4	505
0445727	75443	19 x 2.5	21.6	718
0445728	75444	27 x 1.5	22.4	712
0445729	75445	27 x 2.5	26.5	1025

Myyntipituus 500 m

G-tyyppi ke/vi-johtimella, G-merkintä ulkovaipan tekstissä, esim. 3G1.5

